tkrom pinturas

LAQUE MULTISUPPORTS SATIN

FORMAT DE VENTE

4L, 750ML, 250ML

DESCRIPTION

Peinture acrylique polyvalente de très haute qualité, adaptée à la décoration et à la protection de tous types de surfaces. En séchant, elle forme un film lisse et satiné, avec une finition très fine et parfaite, qui, associée à ses excellentes propriétés de dureté, d'élasticité et d'adhérence, fait de TKROM ALL OVER SATIN le produit idéal pour tous les types de travaux de peinture.

CHAMP D'APPLICATION

Intérieur/extérieur. Enseignes, beaux-arts, artisanat, maquettes, aéromodélisme, bricolage en général. Surfaces en bois, béton, plâtre, liège, céramique poreuse, acier galvanisé, fibrociment, PVC rigide, brique, Porexpan, tissus, etc...

PROPRIÉTÉS

- Finition satinée
- Bonne adhérence
- Excellente lavabilité
- Bonne performance
- Non-jaunissement
- Mélange de couleurs
- Séchage rapide
- Facile à utiliser

DONNÉES TECHNIQUES

CLASSIFICATION SELON LA NORME EN 13300

Finition	Satin	UNE EN 13300	
60º Luminosité	30 ± 5	ISO 2813	
Luminosité 85º.	75 ± 5	ISO 2813	
Résistance au frottement humide	Classe 1 (<3 microns)	ISO 11998	
Rapport de contraste / Opacité et rendu	Classe 1 (99,5 %) pour un rendement théorique de 4,8 m2/L et un film sec de 86 microns Classe 2 (98%) pour un rendement théorique de 7,6 m2/L et 55 microns de film sec	ISO 6504-3	
Composition chimique	Dispersion acrylique pure, pigments et extendeurs		
Couleur	Blanc et couleurs (tableau)		
Berger Blancheur	94 ± 2	UNE 48073	
Performance théorique	10 -12 m2/L (40 microns secs)	ISO 23811	
Densité	1,34 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1	
Viscosité	8 ± 3 Pa-s (20 rpm, R5)	ASTM D 2196-10	
Solides en volume	42 ± 2%	ISO 23811	
Indice de nivellement	1 (+20 % d'eau)	UNE 48043	
Résistance aux chutes	300 ± 25 microns (+10% d'eau)	ISO 16862	
Taille des particules	Fino	ISO 1524	ISO 1524
COV	< 35 g/l. Valeur maximale autorisée dans l'UE : 100 g/L.	2004/42/II Classification A (b)	
Diluant	Eau courante		
Dilution	0 à 20% selon le système d'application		
Délai de remise en peinture	4-6 heures		
Temps de séchage	Séchage au toucher Séchage total Lavage :	15-30 min 30 min -1h 25-30 jours	UNE 48301
Nettoyage	L'eau		

Les données techniques spécifiées peuvent varier en fonction de la teinte du matériau.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

GÉNÉRALITÉS

La surface doit être compacte, sèche, exempte de poussière, de sels, de parties non ou mal adhérées ou de tout type de contamination susceptible d'affecter l'adhérence du système. La résistance du support doit être vérifiée. En fonction du type de support, il convient d'éliminer toute trace de rouille ou d'autres résidus et d'envisager l'application d'un apprêt approprié. Pour les surfaces très lisses, il peut être nécessaire de poncer la surface.

SURFACES EN MAÇONNERIE

Réparez les éventuelles imperfections de la surface du mur à l'aide de mortiers ou de produits appropriés. Enlever les restes de peinture à la chaux ou à la détrempe et sceller avec TKROM FIJATIVO F4 pour unifier l'application. En cas d'efflorescence ou de salpêtre, traitez avec une solution acide diluée (sauf pour le plâtre), rincez abondamment à l'eau, laissez sécher et appliquez une couche de TKROM FIJATIVO F4.

SURFACES EN BOIS, ACIER, CÉRAMIQUE, LIÈGE, PVC,...

Bois : Poncer légèrement à sec pour éliminer les fibres. Isoler les imperfections (nœuds, trous, veines) à l'aide d'un isolant approprié ou mastiquer à l'aide d'un mastic en poudre TKROM Plast ou d'un mastic synthétique. Appliquez une ou deux couches de TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL ou TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA à base d'eau. Poncez légèrement et appliquez le produit. Pour les surfaces en bois peintes, les zones fissurées et mal adhérées doivent être éliminées. AUTRES SURFACES : Dégraissez et nettoyez la surface. TKROM TODO SATIN peut être appliqué directement. Pour les surfaces très polies ou très lisses, un léger ponçage peut être nécessaire pour améliorer l'adhérence. Pour les surfaces en fer et/ou en acier, il est recommandé d'appliquer au préalable le TKROM SYNTHETIC ANTICORROSIVE PRIMER.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE (supports très poreux, surfaces vieillies non peintes, supports présentant des efflorescences)	TKROM FIJATIVO F4	14-18 m2/L couche	1:4 eau	1 o 2
	TKROM FIJATIVO F10 BLANCO	14-18 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
	TKROM FIJADOR AL AGUA PLIOTEC	10-14 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
AMORÇAGE (Surfaces peu absorbantes, peintures vieillies)	TKROM FIJATIVO PENETRANTE F1	14-18 m2/L couche	Eau 1:1	1 o 2
AMORÇAGE (Bois)	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL	7-9 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
	TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA AL AGUA	10-12 m2/L couche	Pas de dilution	1 o 2
FINITION	TKROM TODO SATINADO	10-12 m2/L couche	0-20% Selon le système d'application	1 o 2

CONDITIONS D'APPLICATION

Température du substrat	Min. +5ºC / Max. +35ºC
Température ambiante	5ºC / 35ºC
Humidité cont. Substrat	Support sec avec une humidité < 5%. Mortiers de ciment, laisser durcir complètement (28 jours minimum). Produits à base de ciment, laisser sécher pendant au moins 4 jours avant de les recouvrir.
Point de rosée	La température du support doit être supérieure d'au moins 3ºC au point de rosée afin de réduire le risque de décollement ou d'efflorescence.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Méthode d'application	Au pinceau, au rouleau et au pistolet.
Préparation	Agiter pour homogénéiser le produit. Ajuster la viscosité avec de l'eau. Il est conseillé d'appliquer la deuxième couche du produit perpendiculairement à la première pour obtenir une opacité optimale.
Maintenance	Il n'est pas recommandé de laver les surfaces dans les 28 jours suivant l'application.

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

Santé et sécurité	Pour toute information concernant la sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la version la plus récente de la fiche de données de sécurité du produit, qui contient les informations relatives à la sécurité, à l'écologie et à la toxicologie du produit. CODE LER : 08 01 12. DÉCHETS : NON DANGEREUX
Stockage	La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30ºC et n'étant pas inférieures à 5ºC, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, non endommagé et protégé du gel et de la lumière directe du soleil.
Position tarifaire	Code TARIC : 3209 10 00
Note	Les informations techniques contenues dans ce document, ainsi que les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont données en toute bonne foi, avec des données basées sur les connaissances actuelles du produit, des tests en laboratoire et une utilisation pratique dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'application. La reproductibilité complète des données indiquées pour chaque utilisation individuelle n'est pas garantie. L'utilisateur du produit doit tester l'adéquation du produit en fonction de l'utilisation finale du produit.

grupotkrom®
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T : +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

AENOR Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001 GA-2016/0111
AENOR Empresa Registrada UNE-EN ISO 9001 ER-0297/1997
CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM