



WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE

FORMATO DE VENTA

2,5L, 750ML

DESCRIPCIÓN

Imprimación protectora de madera, base disolvente, listo al uso. Protege y previene de la madera frente a hongos destructores y hongos del azuleo. Ejerce una función con efecto insecticida y fungicida frente a los insectos (incluso las termitas). Está destinado al tratamiento de maderas exteriores tales como ventanas, puertas de exterior, etc. Se ha demostrado que proporcionan una excelente protección y un amplio espectro frente a los hongos, de acuerdo con las normas europeas como la Norma UNE-EN 152: Metodología de prueba. Y, además, contra la protección contra los insectos según las normas UNE-EN 46-84-73 y UNE-EN 84-73.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico	Líquido	
Acabado	Mate translucido	
Color	Incoloro	
Densidad	1,00 ± 0,05 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
COV	< 750 g/L . Valor máximo permitido por la UE: 750 gr/L	2004/42/II A clasificación (h)
Rendimiento teórico	4-6 m ² /L (200 mL/m ²)	
Tiempos de secado	Secado al tacto	2 horas
	Lavado	15-20 días
Tiempo de repintado	Tras 24 horas	
Dilución	Listo al uso	
Diluyente	N.A.	
Limpieza	SIMIL AGUARRAS	

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Registro: ES/BB(NA)-2018-08-00535

Exterior/Interior

pino, álamo, olmo, ciprés, abeto

cedro, caoba, olivo, nogal, etc..

Ventanas, Pérgolas

Muebles de jardín

Puertas, Casas de madera

Vallas, vigas, persianas

PROPIEDADES

- Imprimante poro abierto
- No levanta repelo
- Translucido
- Alto poder de penetración
- No amarillea ni cuarteo
- Permite la transpiración
- Resistente a la intemperie
- Secado rápido y fácil de usar

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días muy húmedos. Sanear las superficies a pintar si éstas contienen pinturas que puedan desprenderse o estén mal adheridas a la superficie. No aplicar sobre soportes con grasa o polvo. Eliminar cuidadosamente los posibles restos de aceites y partículas sueltas de óxido o pintura, mediante un cepillo. Si la superficie a pintar presenta desperfectos, agujeros, desniveles, etc., pasaremos a repararlos previamente con una masilla adecuada a la superficie. Es aconsejable lijar todas las superficies antes de pintar.

SUPERFICIES DE MADERA PINTADAS Y NO PINTADAS

Tanto en maderas nuevas como viejas de exterior, es aconsejable proteger previamente la madera usando FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE como tratamiento preventivo frente a insectos, hongos y carcomas. Mezcle el producto con un removedor limpio y agitar con movimientos uniformes y cilíndricos desde el fondo del envase hacia fuera, hasta conseguir una completa disolución del mismo. Aplicaremos 1 o 2 manos de FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE sin diluir. Una vez seca la capa de producto aplicaremos el producto de acabado (lasures, barnices, lacas, esmaltes, poliuretanos). Aplicar en capas uniformes. Impregnaremos la superficie totalmente para que no queden zonas por cubrir. Remover bien el producto cada vez que vaya a utilizarlo. No aplicar sobre superficies no absorbentes.

El producto tiene buena resistencia a agentes de limpieza habituales. Para maximizar la durabilidad del producto, se recomienda limpiar con un paño suave, con agua y un detergente neutro líquido. No se recomienda limpiar con disolventes.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Madera y Ambiente Min. + 5°C / Max. + 35°C

Humedad Madera / Ambiente Soporte seco, max. 18% / Max. 80%

Las condiciones de espesor de película, temperatura y humedad relativa influyen en el secado y repintado.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE	4-6 m ² /L (200 mL/m ²)	N.A.	1 o 2
ACABADO	WOODMARK LASUR DISOLVENTE	12-13 m ² /L 12-13 m ² /kg a (20µm secas)	N.A.	1 o 2

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN**Preparación del producto:**

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. Listo al uso. No dejar envases empezados abiertos.

Método de aplicación:

Se puede aplicar con brocha y rodillo. Para su aplicación con brocha, comprobar que la brocha no desprenda cerdas, ni que éstas estén abiertas. Para su aplicación con rodillo, humedecer previamente y eliminar los hilos que desprenda, evitar girar rápidamente el rodillo porque puede provocar burbujeo y goteo del producto.

SEGURIDAD: Los conservantes de la madera deben usarse con precaución. Por favor, leer las etiquetas y la Ficha de Seguridad antes de usar el producto. El producto es listo para su uso y no debe diluirse. Agitar bien antes de usar. Tapar bien el recipiente después de su uso.

La humedad de la madera no debe exceder el 18% y la superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo en el momento del tratamiento. El suelo debe cubrirse con una lámina de plástico durante su uso al aire libre. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

No aplicar el producto donde pueda llegar a aguas superficiales, como puentes, ríos, estanques, etc. No aplicar en zonas donde pueda discurrir el agua. No dejar envases abiertos. No utilizar utensilios ni maquinaria en los que se hayan usado productos al disolvente.

Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación. Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado. Usar guantes y gafas adecuadas.

No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en esta Ficha Técnica. Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.

DATOS ADICIONALES**Seguridad e higiene**

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: PELIGROSO. CODIGO LER: 080111

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida Arancelaria

Código TARIC: 3209 10 00

Nota

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.