



WOODMARK FOND PROTECTEUR INSECTICIDE FORMAT DE VENTE

2,5L, 750ML

DESCRIPTION

Primaire de protection du bois prêt à l'emploi, à base de solvant. Protège et prévient le bois contre les champignons destructeurs et les champignons de tuiles. Il a un effet insecticide et fongicide contre les insectes (y compris les termites) et est destiné au traitement des bois extérieurs tels que les fenêtres, les portes extérieures, etc. Il a été prouvé qu'il offre une excellente protection et un large spectre contre les champignons, conformément aux normes européennes telles que UNE-EN 152 : Méthodologie d'essai. De plus, il protège contre les insectes conformément aux normes UNE-EN 46-84-73 et UNE-EN 84-73.

CHAMP D'APPLICATION

Registro: ES/BB(NA)-2018-08-00535
Extérieur/Intérieur
pin, tremble, orme, cyprès, épicéa, sapin
cèdre, acajou, olive, noyer, etc...
Fenêtres, Pergolas
Mobilier de jardin
Portes, Maisons en bois
Clôtures, poutres, volets

PROPRIÉTÉS

- Primaire pour pores ouverts
- N'éveille pas de soupçons
- Translucide
- Pouvoir de pénétration élevé
- Pas de jaunissement ni de fissuration
- Permet la transpiration
- Résistant aux intempéries
- Séchage rapide et facilité d'utilisation

DONNÉES TECHNIQUES

Condition physique	Liquide	
Finition	Translucide mat	
Couleur	Incolore	
Densité	1,00 ± 0,05 g/ml	UNE-FR ISO 2811-1
COV	< 750 g/L . Valeur maximale autorisée par l'UE : 750 g/L.	2004/42/II Classification A (h)
Performance théorique	4-6 m ² /L (200 mL/m ²)	
Temps de séchage	Séchage au toucher	2 heures
	Lavage	15-20 jours
Délai de remise en peinture	Après 24 heures	
Dilution	Prêt à l'emploi	
Diluant	N.A.	
Nettoyage	SIMIL AGUARRAS	

PRÉPARATION DU SUBSTRAT**GÉNÉRALITÉS**

En extérieur, n'appliquez pas le produit s'il est prévu qu'il pleuve, si vous êtes en plein soleil ou par temps très humide. Nettoyez les surfaces à peindre si elles contiennent des peintures susceptibles de s'écailler ou si elles adhèrent mal à la surface. N'appliquez pas le produit sur des surfaces grasses ou poussiéreuses. Éliminez soigneusement les éventuels résidus d'huile et les particules de rouille ou de peinture non adhérentes à l'aide d'une brosse. Si la surface à peindre présente des défauts, des trous, des irrégularités, etc., réparez-les au préalable avec un mastic adapté à la surface. Il est conseillé de poncer toutes les surfaces avant de les peindre.

LES SURFACES EN BOIS PEINTES ET NON PEINTES

Qu'il s'agisse de bois extérieur neuf ou ancien, il est conseillé de protéger le bois au préalable en utilisant FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE comme traitement préventif contre les insectes, les champignons et les xylophages. Mélangez le produit à l'aide d'un agitateur propre et secouez-le avec des mouvements uniformes et cylindriques du fond du récipient vers l'extérieur, jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous. Appliquez 1 ou 2 couches pures de FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE. Une fois la couche de produit sèche, appliquez le produit de finition (lasures, vernis, laques, émaux, polyuréthanes). Appliquez en couches uniformes. Imprégné complètement la surface de manière à ne laisser aucune zone non couverte. Remuez bien le produit chaque fois que vous allez l'utiliser. Ne

Le produit résiste bien aux produits de nettoyage courants. Pour maximiser la durabilité du produit, il est recommandé de le nettoyer avec un chiffon doux, de l'eau et un détergent liquide neutre. Le nettoyage avec des solvants n'est pas recommandé.

CONDITIONS D'APPLICATION

Temp. bois et environnement Min. + 5°C / Max. + 35°C

Humidité Bois / Ambiante Support sec, max. 18% / Max. 80%

L'épaisseur du film, la température et l'humidité relative influencent le séchage et le recouvrement.

SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME D'APPLICATION	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	WOODMARK FONDO PROTECTOR INSECTICIDA AL DISOLVENTE	4-6 m ² /L (200 mL/ m ²)	N.A.	1 o 2
FINITION	WOODMARK LASUR DISOLVENTE	12-13 m ² /L 12-13 m ² / kg a (20µm sec)	N.A.	1 o 2

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN

Préparation du produit : Agiter jusqu'à ce que le produit soit bien homogénéisé. Prêt à l'emploi. Ne pas laisser les récipients ouverts.

Méthode d'application : Il peut être appliqué au pinceau et au rouleau. Pour l'application au pinceau, vérifiez que le pinceau ne perd pas ses poils et que ceux-ci ne sont pas ouverts. Pour l'application au rouleau, humidifiez préalablement et enlevez les fils qui se détachent, évitez de tourner le rouleau rapidement car cela peut provoquer des bulles et des coulures du produit.

SÉCURITÉ : Les produits de préservation du bois doivent être utilisés avec précaution. Veuillez lire les étiquettes et les fiches de données de sécurité avant de les utiliser. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Agitez bien le produit avant de l'utiliser. Refermez hermétiquement le récipient après utilisation.

Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 % et la surface doit être propre, sèche et dépoussiérée au moment du traitement. Le sol doit être recouvert d'une bâche en plastique en cas d'utilisation à l'extérieur. Le contact direct avec le sol et l'environnement aquatique doit être évité.

N'appliquez pas le produit dans des endroits où il peut atteindre les eaux de surface, comme les ponts, les rivières, les étangs, etc. N'appliquez pas le produit dans des zones où l'eau peut s'écouler. Ne pas laisser les récipients ouverts. N'utilisez pas d'ustensiles ou de machines sur lesquels des produits à base de solvants ont été utilisés.

Nettoyez à l'eau le matériel utilisé immédiatement après l'application. Maintenez de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage. Portez des gants et des lunettes appropriés.

Ne pas mélanger avec d'autres matériaux ou produits que ceux mentionnés dans cette fiche technique. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquette avant utilisation.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**Santé et sécurité**

Pour toute information concernant les questions de sécurité relatives à l'utilisation, au stockage, au transport et à l'élimination de ce produit, les utilisateurs doivent se référer à l'étiquetage et à la version la plus récente de la fiche de données de sécurité, qui contient des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données pertinentes. DÉCHETS : DANGEREUX. CODE LER : 080111

Stockage

La stabilité du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes ne dépassant pas 30 °C et n'étant pas inférieures à 5 °C, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le produit doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé, non endommagé et à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3209 10 00

Note

Note : Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et expriment en tout cas des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les essais appropriés pour vérifier l'adéquation du produit à un travail spécifique. En cas de doute sur le traitement des surfaces mentionnées ci-dessus ou pour la peinture d'autres matériaux spécifiques non couverts par cette fiche technique, consultez le traitement approprié auprès du personnel technique accrédité par le GROUPE TKROM.