

ADITIVO REFORZANTE



tkrom®
pinturas

DESCRIPCIÓN

TKROM ADITIVO REFORZANTE se incorpora por agitación y se utiliza para aumentar la protección de la película aplicada de cualquier producto en base agua (pintura plástica, revestimiento o estuco), proporcionando una potente protección antimoho y antialgas. Se incorpora muy fácilmente por simple agitación.

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN

ASPECTO	Líquido blanquecino	
DENSIDAD	1,05 ± 0,05 g/ml	ISO 2811-1
DOSIFICACION PARA 15L	MIN: 80ml - MAX: 125ml	
DOSIFICACION PARA 12L	MIN: 65ml - MAX: 100ml	
DOSIFICACION PARA 4L	MIN: 20ml - MAX: 30ml	
COV	0 g/L	

Proceso de aplicación

Aplicación

Antes de añadir a la pintura, agitar suavemente hasta conseguir una buena homogeneización del producto. El producto se presenta listo para su uso y adición. Lavar las herramientas con agua inmediatamente. Utilice los puntos limpios para el desecho de residuos.

Datos adicionales

Seguridad e higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.
	RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111
Almacenaje	La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.
Partida arancelaria	Código TARIC: 3208 92 90

Nota Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

grupotkrom®

tkrom.com

EUPINCA, S.A.
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com



GA-2016/0111

ER-0297/1997