



# DISOLVENTE PARA PINTURA ANTICALÓRICA

## FORMATO DE VENDA

25 L

### DESCRIÇÃO

Solvente especialmente concebido para a diluição do TKROM Anticalórica 400 C

### ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Específico para a diluição de tintas anticálcor.  
Limpeza de ferramentas.  
Regulador da viscosidade de aplicação

### PROPRIEDADES

- Elevado poder de diluição e limpeza
- Formulado com uma mistura equilibrada de solventes
- Velocidade média de evaporação
- Facilita o nivelamento

### DADOS TÉCNICOS

#### CLASSIFICAÇÃO

ASPETO	Líquido	
COR	Transparente incolor	
COR	Características	
DENSIDADE	0,87 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

#### Aplicação

Como regulador da viscosidade de aplicação. Adicione ao verniz ou à tinta na proporção indicada na ficha técnica do produto. Agite manualmente ou com meios mecânicos (mas lentamente) a mistura até obter um produto totalmente homogéneo.

### DADOS ADICIONAIS

#### Segurança e higiene

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Dados de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema.

RESÍDUO: PERIGOSO. LER: 080111

#### Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 24 meses a partir da data de fabrico. O armazenamento deve ser feito num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas e sem sinais de deterioração, e protegidas de geadas e da ação direta do sol.

#### Posição pautal

Código TARIC: 3814 00 10

#### Nota

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser alterados em função de possíveis variações na formulação e, em qualquer caso, representam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para verificar a adequação do produto a um determinado trabalho.