



DILLUANT 350 CHLORO-CAOUTCHOUC ET SUPERLITE EXTERIEUR

FORMAT DE VENTE

25 L, 5 L, 1 L

DESCRIPTION

Mélange de diluants spéciaux destiné à tous les types de produits à base de résines de chlorocaoutchouc et de Pliolite®. Il permet une bonne application au pistolet aérogaphique sans former de filets et facilite le bon nivellement du produit.

DOMAINE D'APPLICATION

Spécialement conçu pour la dilution des peintures à base de caoutchouc chloré, à l'exception de leur utilisation sur des surfaces en asphalte. Nettoyage des outils avec les produits pour lesquels cela est recommandé. Régulateur de la viscosité d'application.

PROPRIÉTÉS

- Grand pouvoir de dilution et de nettoyage
- Permet une bonne adhérence sans avoir à retirer la couche sous-jacente du support
- Vitesse d'évaporation moyenne

DONNÉES TECHNIQUES

CLASSIFICATION

ASPECT	Liquide	
COULEUR	Transparent Incolore	
COULEUR	Caractéristiques	
DENSITÉ	0,87 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1
INDICE DE RÉFRACTION	1 488 - 1 490	

PROCÉDURE D'APPLICATION

Application

Pour réguler la viscosité d'application. Ajouter au vernis ou à la peinture dans les proportions indiquées dans la fiche technique du produit utilisé. Agiter manuellement ou à l'aide d'un dispositif mécanique (mais lentement) jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Comme diluant pour le nettoyage des outils.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Santé et sécurité

Pour toute information relative aux questions de sécurité concernant l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination des résidus de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquetage et la dernière version de la fiche de données de sécurité correspondante, qui contient les données physiques, respectueuses de l'environnement, toxicologiques et autres informations relatives à ce sujet.

RÉSIDU : DANGEREUX. LER : 080111

Stockage

La durée de conservation du produit dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante comprise entre 5 °C et 30 °C, est de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage doit s'effectuer dans un endroit frais et sec, dans les emballages d'origine, bien fermés et en bon état, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

Position tarifaire

Code TARIC : 3814 00 90

Remarque

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, elles constituent des valeurs indicatives qui ne dispensent pas de réaliser les essais appropriés afin de vérifier l'adéquation du produit à un chantier donné.

