



DISOLVENTE 325 LIMPIEZA EXTRA

FORMATO DE VENTA

25L, 5L, 1L

DESCRIPCIÓN

Disolvente para la limpieza de útiles y maquinaria. No ataca los rodillos ni las partes sensibles de los equipos de aplicación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Desengrasante de hierros antes de ser imprimados

PROPIEDADES

- Elevado poder de limpieza
- Velocidad de evaporación rápida

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| ASPECTO | Líquido | |
| COLOR | Transparente Incoloro | |
| OLOR | Característico | |
| DENSIDAD | 0,82 ± 0,03 g/ml | ISO 2811-1 |
| ÍNDICE DE REFRACCIÓN | 1,399 - 1,401 | |

PROCESO DE APLICACIÓN

Aplicación

Como regulador de la viscosidad de aplicación. Como disolvente limpieza de herramientas.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria

Código TARIC: 3814 00 90

Nota

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.