



DISOLVENTE 360 ECOLOGICO MULTIUSOS

FORMATO DE VENTA

25L, 5L, 1L, 500ML

DESCRIPCIÓN

Disolvente totalmente exento de hidrocarburos, adecuado para diluir todo tipo de productos nitrocelulósicos, acrílicos, epoxídicos, poliuretanos, sintéticos, al aceite, etc. Posee un excelente poder disolvente y desengrasante

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Polivalente en la dilución de amplio espectro de pinturas. Limpieza de herramientas en los productos donde se recomiende. Diluyente en la mayoría de los tratamientos sintéticos industriales. Regulador de la viscosidad de aplicación.

PROPIEDADES

- Elevado poder de dilución y limpieza
- Permite un buen anclado con equilibrado índice de evaporación
- Velocidad de evaporación media-lenta

DATOS TÉCNICOS

ASPECTO	Líquido	
COLOR	Transparente Incoloro	
OLOR	Característico	
DENSIDAD	0,87 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1
ÍNDICE DE REFRACCIÓN	1,392 - 1,396	

PROCESO DE APLICACIÓN

Aplicación

Como regulador de la viscosidad de aplicación. Añadir sobre el barniz o la pintura en la proporción que indica la ficha técnica del producto en uso. Agitar manualmente o con medios mecánicos (pero lentamente) la mezcla hasta conseguir un producto totalmente homogéneo. Como disolvente limpieza de herramientas.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria

Código TARIC: 3814 00 90

Nota

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

