



DISOLVENTE 310 POLIURETANO

FORMATO DE VENDA

25 L, 5 L, 1 L

DESCRIÇÃO

Mistura de solventes formulada para a correta diluição e limpeza de produtos à base de poliuretano, tanto alifáticos como aromáticos. Especialmente adequada para primários e acabamentos pigmentados, permitindo obter superfícies bem niveladas, sem efeito de casca de laranja.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Específico para a diluição de tintas de poliuretano de 1 ou 2 componentes. Limpeza de ferramentas nos produtos em que tal seja recomendado. Regulador da viscosidade de aplicação.

PROPRIEDADES

- Elevado poder de diluição e limpeza
- Velocidade de evaporação lenta
- Formulado com uma mistura equilibrada de solventes
- Facilita o nivelamento
- Não interfere na formação do uretano

DADOS TÉCNICOS

CLASSIFICAÇÃO

ASPETO	Líquido	
COR	Transparente incolor	
COR	Características	
DENSIDADE	0,90 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1
ÍNDICE DE REFRAÇÃO	1400 - 1402	

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação

Como regulador da viscosidade de aplicação. Adicione sobre o verniz ou a tinta na proporção indicada na ficha técnica do produto em utilização, após a catalisação. Agite manualmente ou com meios mecânicos (mas lentamente) a mistura até obter um produto totalmente homogêneo. Como solvente para a limpeza de ferramentas.

DADOS ADICIONAIS

Segurança e higiene

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema.

RESÍDUO: PERIGOSO. LER: 080111

Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 24 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas e sem sinais de deterioração, e protegidas da geada e da exposição direta ao sol.

Posição pautal

Código TARIC: 3814 00 10

Nota

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser alterados em função de eventuais variações na formulação e, em qualquer caso, representam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para verificar a adequação do produto a um determinado trabalho.

