



DISOLVENTE 315 ESPECIAL POLIURETANO

tkrom[®]
pinturas

FORMATO

25L, 5L, 1L

DESCRIPCIÓN

315: mezcla de disolventes formulados para la correcta dilución y limpieza de productos a base de poliuretano, alifáticos y aromáticos. Adecuado para imprimaciones y acabados, permitiendo obtener superficies bien niveladas, sin piel de naranja. 317: disolvente para instalaciones industriales.

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN

ASPECTO	Líquido	
COLOR / OLOR	Transparente incoloro/Característico	
DENSIDAD 315	0,87 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1
ÍNDICE REFRACCIÓN 315	1,446 - 1,448	
DENSIDAD 317	0,87 ± 0,03 g/ml	ISO 2811-1
ÍNDICE REFRACCIÓN 317	1,452 - 1,462	

Proceso de aplicación

Aplicación

Como regulador de la viscosidad de aplicación. Añadir sobre el barniz o la pintura en la proporción que indica la ficha técnica del producto en uso, después de la catalización. Agitar manualmente o con medios mecánicos (pero lentamente) la mezcla hasta conseguir un producto totalmente homogéneo. Como disolvente limpieza de herramientas.

Datos adicionales

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria

Código TARIC: 3814 00 10

Nota

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.



EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

