



DISOLVENTE ACETONA PURA

tkrom[®]
pinturas

FORMATO

25L, 5L, 1L

DESCRIPCIÓN

Diluyente de gran poder desengrasante siendo por tanto muy adecuado para la limpieza de útiles y maquinaria. Su velocidad de evaporación es muy rápida

AMBITO DE APLICACIÓN

Limpieza de herramientas de pintado y maquinaria en donde se recomiende

PROPIEDADES

Elevado poder de limpieza

Velocidad de evaporación muy rápida

DATOS TÉCNICOS

CLASIFICACIÓN

ASPECTO	Líquido	
COLOR	Transparente Incoloro	
OLOR	Característico	
DENSIDAD	0,77 ± 0,02 g/ml	ISO 2811-1
ÍNDICE DE REFRACCIÓN	1,355 - 1,357	

Proceso de aplicación

Aplicación

Limpieza de herramientas de pintado y maquinaria en donde se recomiende.

Datos adicionales

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema.

RESIDUO: PELIGROSO. LER: 080111

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados, y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria

Código TARIC: 2914 11 00

Nota

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.


grupotkrom[®]
tkrom.com

EUPINCA, S.A
C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com

