



# DISOLVENTE 321 XILENO

## FORMATO DE VENDA

25 L, 5 L

### DESCRIÇÃO

Solvente especialmente concebido para ser adicionado a todo o tipo de esmaltes e tintas sintéticas e à base de óleo, tanto para aplicação com pincel ou rolo, como com pistola ou por imersão.

### ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Específico para a diluição de tintas sintéticas e à base de óleo. Limpeza de ferramentas nos produtos em que tal seja recomendado. Diluente na maioria dos tratamentos sintéticos industriais. Regulador da viscosidade de aplicação.

### PROPRIEDADES

- Elevado poder de diluição e limpeza
- Permite uma boa aderência sem remover a camada subjacente do substrato
- Velocidade de evaporação média-rápida

### DADOS TÉCNICOS

#### CLASSIFICAÇÃO

|           |                      |            |
|-----------|----------------------|------------|
| ASPETO    | Líquido              |            |
| COR       | Transparente incolor |            |
| COR       | Características      |            |
| DENSIDADE | 0,86 ± 0,02 g/ml     | ISO 2811-1 |

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

#### Aplicação

Como regulador da viscosidade de aplicação. Adicione ao verniz ou à tinta na proporção indicada na ficha técnica do produto em utilização. Agite manualmente ou com meios mecânicos (mas lentamente) a mistura até obter um produto totalmente homogéneo. Como solvente para a limpeza de ferramentas.

### DADOS ADICIONAIS

#### Segurança e higiene

Para qualquer informação relativa a questões de segurança na utilização, armazenamento, transporte e eliminação de resíduos deste produto, os utilizadores devem consultar a rotulagem e a versão mais recente da Ficha de Segurança do mesmo, que contém os dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outras questões relacionadas com este tema.

RESÍDUO: PERIGOSO. LER: 080111

#### Armazenamento

A estabilidade do produto nas suas embalagens originais, não abertas, a temperaturas ambientes não superiores a 30 °C nem inferiores a 5 °C, será de 24 meses a contar da data de fabrico. O armazenamento deverá ser efetuado num local fresco e seco, nas embalagens originais, bem fechadas e em bom estado, e protegidas de geadas e da exposição direta ao sol.

#### Posição pautal

Código TARIC: 2707 30 00

#### Nota

Os dados indicados nesta ficha técnica podem ser alterados em função de possíveis variações na formulação e, em qualquer caso, representam valores indicativos que não dispensam a realização dos testes adequados para verificar a adequação do produto a um determinado trabalho.

