



tkrom[®]

pinturas

PRODUCTO

Disolvente Epoxi industrial 375

ENVASES

1, 5 y 25 L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de disolventes adecuada para la dilución y limpieza de imprimaciones y acabados de naturaleza epoxi de dos componentes.

USOS/ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Específico para la dilución de pinturas epoxi de 2 componentes.
- Limpieza de herramientas.
- Regulador de la viscosidad de aplicación.

PROPIEDADES

- Alto poder de dilución y limpieza.
- Mezcla de disolventes adecuada para aplicación a brocha y pistola.
- Velocidad media de evaporación.
- Ayuda a la nivelación.

DATOS TÉCNICOS

Color	Transparente incoloro	
Olor	Característico	
Densidad	0,85 ± 0,03 g/mL	UNE-EN ISO 2811-1
Índice de refracción	1.476	Interno

PROCESO DE APLICACIÓN

Aplicación

- Como regulador de la viscosidad de aplicación.
- Añadir sobre el barniz o la pintura en la proporción que indica la ficha técnica del producto en uso, después de su catalización.
- Agitar manualmente o con medios mecánicos cuidando de no introducir aire en la mezcla, hasta conseguir un producto homogéneo.
- Como disolvente de limpieza de herramientas.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad, que contiene la información de seguridad, ecología y toxicología del producto.

Ficha de Datos de Seguridad: MSDS-81200002

CÓDIGO LER: 08 01 11

TIPO DE RESIDUO: PELIGROSO

Almacenaje

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30 °C ni inferiores a 5 °C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.

Partida arancelaria

Código TARIC: 3814 00 90

NOTA

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.



tkrom.com

EUPINCA, S.A.
C/ Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia.
T: +34 968 089 000
info@grupotkrom.com



