

Nombre Tkrom Spray Antideslizante

Fecha 15/09/2010

Código FT01062

Descripción

Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, con acabado antideslizante para cualquier tipo de superficie.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para cualquier superficie de metal, madera, hormigón, dónde se que requiera un acabado antideslizante:

- Suelos
- Escaleras

Instrucciones de Uso

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Purgar la válvula tras el uso, invertir el bote y pulverizar hasta salir gas.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

Características

- Secado muy rápido
- No contiene Plomo
- Excelente elasticidad
- Buena resistencia al desgaste
- Buena adherencia sobre multitud de superficies
- Clase A3 según UNE-ENV 12633:2003, Anexo A
- Facilidad de aplicación y repintado

Características físicas		Características de envasado	
Tipo de ligante	Acrilico	Capacidad nominal	400 ml
Color	Transparente, negro, blanco	Resistencia envase al calor	<50°C
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'	Propelente	DME
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	2h		
Espesor de capa seca	15 µ/capa (2 capas)		
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409)	4B		
Rendimiento teórico	2,5m2 para aerosol 400ml		
Diluyente	Acetato Butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Repintado	Después de 10'		
Resistencia del pintado al calor	120°C		
Condiciones de aplicación	T Ambiente min.: 8°C T Superficie : 5-50°C Humedad máx: 85% R.H.P.		

*Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

Fecha última revisión:13/04/2016