

Nombre Fluorescente 500ml

Fecha 12/11/09

Código FTAF000

Descripción

Pintura compuesta por resinas acrílicas y copolímeros de naturaleza termoplástica de elevada calidad, pensada especialmente para el marcaje.

Aplicación

Debido a las características del producto recomendamos el Marcaobras en las siguientes aplicaciones :

- Obras públicas.
- Señalizaciones topográficas.
- Estudios geológicos.
- Minería.
- Construcción
- Industria.
- En general donde se necesite una señalización temporal muy vistosa.

Instrucciones de Uso

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Se puede aplicar el producto en cualquier posición debido a la tecnología 360°.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

Características

- Rápido secado.
- Colores muy vistosos.
- Facilidad de aplicación.
- Resistencia a temperaturas bajo cero.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Puede emplearse sobre multitud de materiales.
- Se puede eliminar fácilmente con acetona o con agua caliente.
- Excelente adherencia.
- Se puede aplicar sobre superficies húmedas.
- Su válvula flexible permite la aplicación con un solo dedo.

Características físicas		Características envasado	
Tipo Ligante	Acrílico termoplástico	Capacidad nominal	500 ml
Color	Amarillo, rojo, verde	Resistencia del envase al calor	<50°C
Brillo	<10%	Propelente	DME
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)	5'		
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)	10'		
Espesor de capa seca	40 µ/capa(2 pasadas)		
Rendimiento teórico	2,3m ² para aerosol 500ml		
Diluyente	Acetato de butilo		
Vida del producto	> 2 años		
Resistencia del pintado al calor	150°C		
Condiciones de aplicación	T° Ambiente min: 8°C T° Superficie min: 5-5°C Humedad máx: 85% R.H.P.		

Fecha última revisión: 15/12/2015

