



**Nombre** Espuma de señaliz

**Fecha** 27/7/15

**Código** FT0050

### Descripción

Espuma con un alto contenido en agua y mezcla de aditivos para la señalización temporal e deportivas de cualquier material, ya sea césped, cemento o otros materiales sintéticos.

### Instrucciones de Uso

- Agitar el envase durante 10 segundos antes de cada una de las aplicaciones.
- Invierta el envase y aplique el producto a una distancia inferior a 20 cm de la superficie.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad

### Características

- Espuma para señalización.
- El tiempo de vida de la espuma dependerá de las condiciones ambientales, temperatura humedad, así como el sustrato dónde se aplica. Como datos orientativos:
  - Tambiente superior a 30°C tiempo de desvanecimiento inferior a 1'
  - Tambiente 20°C tiempo de desvanecimiento entre 2'30" y 3'
- Rendimiento teórico de 6m lineales para envase de 75ml. (No incluye pérdidas por variaciones de espesor o factores que afecten durante la pulverización)

Características envasado	
Capacidad nominal	75ml
Rendimiento teórico	5 m lineales
Resistencia del envase al calor	< 50 °C
Propelente	GLP
Composición	Agua
Válvula	Macho

Fecha última revisión: 27/07/2015

zación

en canchas

del tipo de

otros