

# FICHA TÉCNICA

## TKROM FIJADOR SIN CLAVOS

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cola para fijar sin necesidad clavos o tornillos, de molduras, zócalos de madera, canaletas, PVC rígido, corcho, cristal, siempre que una de las superficies sea porosa.

### CARACTERÍSTICAS

- Sin disolvente.
- Permite correcciones antes de secar.
- Permite ser pintado una vez seco.

### APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

#### SopORTE:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo grasas y ceras. Proteger las partes metálicas de la oxidación con una imprimación anticorrosiva.

#### Aplicación:

Amasar el tubo previamente a la aplicación. Si los objetos a pegar son muy pesados, sujetarlos hasta que seque la cola. Limpiar los restos con un trapo húmedo. Las propiedades finales se alcanzan al cabo de 24h.

### DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	1.3g/cc
Color	Blanco
Aplicación	
Tiempo de secado	24 h
Pintado/lijado	Una vez seco

### PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

### ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

#### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.