

FICHA TÉCNICA

TKROMPLAST JUNTAS AZULEJOS

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Masilla lista al uso.
- Para rehacer juntas de azulejos, baldosas y todo tipo de cerámicas.
- Especial para baños y cocinas.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al agua y húmedas ambientes.
- Muy buena adherencia.
- Muy blanco.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Rascar y limpiar las juntas lo máximo posible.

Aplicación:

Amasar el tubo antes de aplicar. Ayudarse con una espátula o el dedo para que penetre bien el producto. Limpiar los restos con una esponja al cabo de 30 minutos. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	1.6 g/cc
Color	Muy Blanco
Aplicación	
Espesor máximo por capa	2 mm
Tiempo de Secado	2-24h, variable según soporte y condiciones ambientales

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.