

FICHA TÉCNICA

TKROMPLAST MASILLA PARA EXTERIORES

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para alisar, unir o reparar cualquier tipo de material.
- Renovación directa sobre paredes de yeso, cemento, madera, pinturas, metal, azulejo...
- Acabado muy blanco.
- Exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Extraordinaria adherencia sobre todo tipo de soportes.
- Merma muy poco.
- Muy blanco.

APLICACIÓN Y PREPARACION DEL SOPORTE

Soporte:

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Si las superficies pintadas están contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con un fungicida. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Aplicación:

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad	1.6 g/cm ³
Color	Muy blanco
Coloreable	Admite colorantes universales máx. 3%
Granulometría	< 200 µ: Fino
Aplicación	
Espesor máximo por capa	2 mm
Consumo teórico	1.6 kg/m ² y mm de espesor
Tiempo de Secado	2-4h, variable en función del espesor

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C ni superiores a 35°C. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.