

ACABADO ACRÍLICO SAVETHERM

Mortero acrílico de altas prestaciones para decoración y protección de fachadas



ETE 18/1016

Colores:

 25Kg - 720045	 Sombra claro 25Kg - 720018	 Gris medio 25Kg - 720017	 Gris perla 25Kg - 720016
 Caliza 25Kg - 720015	 Marfil oscuro 25Kg - 720010	 Vainilla 25Kg - 720009	 Gris azulado 25Kg - 720008
 Gris oscuro 25Kg - 720007	 Gris verdoso 25Kg - 720006	 Tierra 25Kg - 720005	 Hueso 25Kg - 720002
 Blanco 25Kg - 720001			

Revestimiento a base de dispersiones copolímeras acrílicas y cargas inorgánicas de diferente granulometría para la impermeabilización y decoración de fachadas.

Presentación

- Peso (kg): 25
- Código de producto: 720047

Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
----------	-------	-------

Campo de Aplicación

- Revestimiento de todo tipo de fachadas sobre enfoscados de mortero de cemento, hormigón, y

pinturas en buen estado.

Ventajas y Beneficios

- Acabados de textura en exteriores e interiores.
- Alta resistencia al envejecimiento.
- Alta resistencia al frote y al agua.
- Buena resistencia a la alcalinidad.
- Fácil aplicación.
- Gran adherencia.
- Gran blancura, no amarillea.
- Gran dureza.
- Gran plasticidad.
- Impermeable al agua de lluvia.
- No inflamable.
- Permeable al vapor de agua.

Soporte

- Sistema SATE (Sobre TKROM SATE fondo)

Modo de empleo

- El soporte deberá estar perfectamente fraguado, resistente y limpio de polvo y grasa.
- Eliminar las partes degradadas o en mal estado. Cuando se aplique sobre revestimientos antiguos, deberá asegurarse el buen estado y perfecta adherencia del soporte.
- En superficies polvorientas o muy absorbentes, se recomienda aplicar una primera mano de fondo anticarbonatación.
- Aplicar una primera mano con un 5 % a un 10 % de agua.
- Para el acabado, aplicar con llana, sin diluir o con un máximo de 5 % de agua, removiendo perfectamente.
- Se aplica con llana metálica o de metacrilato. Proyectable con pistola.

Precauciones

- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.
- Limpiar de inmediato las herramientas con agua. En caso de restos sólidos de suciedad se recomienda raspar.
- No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
- Proteger las aristas frente a la penetración del agua de lluvia.

Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Almacenar el producto entre 0 °C y 40 °C durante un período máximo de 24 meses.
- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas.

Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: **+34 949 88 82 10**

Document generated on 30/03/2023