

## IMPRIMACIÓN FONDO SAVETHERM

Imprimación de fondeo del sistema TKROM SATE



### Colores:



Carta RAL o NTSC  
15L - 720048



Gris tierra  
15L - 720037



Gris azulado  
15L - 720036



Gris oscuro  
15L - 720035



Gris verdoso  
15L - 720032



Sombra claro  
15L - 720030



Gris medio  
15L - 720029



Gris perla  
15L - 720028



Caliza  
15L - 720027



Hueso  
15L - 720019



Blanco  
15L - 720003



Marfil oscuro  
15L - 720026

Imprimación acuosa pigmentada a base de ligantes de polisiloxanos. Indicada para regular la absorción del soporte para acabados con Tkrom Acabado Acrílico. Posee excelentes propiedades anticarbonatación.

## Presentación

- Color: Carta RAL o NTSC
- Volumen (L): 15
- Código de producto: 720048

## Campo de Aplicación

Aplicar directamente al soporte seco sin diluir, pudiendo ser revestido posteriormente con Tkrom Acabado Acrílico tras 1 hora.

## Ventajas y Beneficios

- Acción anticarbonatación.
- Alto poder de penetración.
- Excelente adherencia.
- Fácil aplicación.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable.
- Uso exterior e interior.

## Soporte

- Sistema SATE (Sobre Tkrom Savetherm).

## Modo de empleo

- Aplicar con brocha o rodillo. No aplicar con dispositivo a presión.

## Precauciones

- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico. Para información más detallada consultar la ficha de seguridad.
- Las herramientas utilizadas para su aplicación se lavarán con agua, después de su uso.
- No aplicar en soportes helados, en curso de deshielo o si se prevén heladas inminentes.

## Manipulación, Almacenaje y Conservación

- Almacenar el producto entre 0 °C y 40 °C durante un período máximo de 24 meses.
- Mantener los recipientes herméticamente cerrados y no expuestos a temperaturas extremas.

## Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: [www.danosa.com](http://www.danosa.com) E-mail: [info@danosa.com](mailto:info@danosa.com) Teléfono: +34 949 88 82 10

