

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	RESINA	BASE	DISPONIBLE ANTIMOHO	TIEMPO DE SECADO	TIEMPO DE REPINTADO	RENDIMIENTO TEÓRICO	DECLARACIÓN AMBIENTAL	CERTIFICADO	GARANTÍA
SUPERCARRARA LISO	VINIL ETILENACRI LICA	AGUA	SI	30"	4-6 H	9-11 M ² /L	EPD-DAP	CE	10 AÑOS

El revestimiento TKROM SUPERCARRARA LISO utilizado para la protección superficial del hormigón ha sido evaluado para cumplir con los siguientes requisitos:

CE
17
EUPINCA S.A. C/ LONDRES, 13 POL. IND. CABEZO BEAZA 30353 - TORRECIEGA CARTAGENA
Nº CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.03587
EN 1504-2:2004
TKROM SUPERCARRARA LISO REVESTIMIENTOS PARA PROTECCIÓN SUPERFICIAL USOS: PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN CONTROL DE LA HUMEDAD AUMENTO DE LA RESISTIVIDAD
Permeabilidad al CO2: Sd > 50 m Permeabilidad al vapor de agua: Clase I Permeabilidad al agua líquida: Clase W ₃ (< 0.1 Kg/ m² h ^{0.5}) Adhesión por tracción directa: ≥ 1.0 N/mm2 Sustancias peligrosas: No emite sustancias peligrosas para la salud, la higiene y el medioambiente.



grupotkrom.com

Fabricado por:
C/ Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com



Edición Junio 2024



tkrom[®]
pinturas



SUPERCARRARA
COLORES REVESTIMIENTO LISO





F 933 MARFIL *



F 936 GRIS PERLA *



F 836 ALBERO *



F 886 MARRÓN TABACO



F 880 MARFIL CLARO *



F 917 CREMA CLARO *



F 968 ROJO TEJA



F 906 AZUL LUMINOSO



F 827 MARRÓN TIERRA *



F 919 AMARILLO CAÑA *



F 845 ARENA DEL SUR *



F 900 NEGRO



F 862 TERRACOTA



F 920 AMARILLO TRIGO



F 913 GRIS CEMENTO



F 861 VERDE INTENSO

RESISTENCIA DEL COLOR AL PASO DEL TIEMPO:  BUENA

 MUY BUENA

 EXCELENTE

*Disponible en acabado TKROM REVESTIMIENTO PÉTREO

También disponible en color blanco.
Los colores mostrados en esta carta son orientativos.