



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lasur protector y embellecedor de la madera en base acuosa de larga duración. Ideal para su uso tanto en interiores como en exteriores, por su gran resistencia a los agentes atmosféricos. Tiene una excelente adherencia, elasticidad y penetración en todo tipo de maderas. De muy fácil aplicación. Contiene agentes fungicidas e insecticidas proporcionando protección extra. No forma película lo que permite que la madera mantenga el poro abierto, respetando su belleza natural. De secado rápido, y sin olores.

PRODUCTO

WOODMARK LASUR AGUA

MODO DE EMPLEO

Aplicable sobre todo tipo de maderas. No obstante, en aplicaciones al exterior se evitará el uso de maderas de comportamiento desconocido o poco durables. La madera deberá estar limpia de polvo y suciedad y exenta de cualquier capa de barniz o pintura, al objeto de facilitar una buena penetración y adherencia del producto en el sustrato. No aplicar sobre maderas que contengan más de un 15% de humedad. El producto se presenta listo para su uso. Agitar a fin de asegurar la uniformidad del color. Aplicar 3 capas de 80-100 gr/m². Para un mejor acabado aplicar en la dirección del veteado de la veta de la madera. Lijar o alambrear suavemente, entre mano y mano. Con objeto de facilitar el secado, evitar la aplicación en ambientes fríos y húmedos. En aplicación a pistola o en capa gruesa, comprobar la idoneidad del proceso frente al descuelgue y el apilado.

ENVASES

Metal: 4L, 750ML.

PROPIEDADES

Fácil aplicación a brocha, rodillo y/o pistola.
Eficaz protección contra los elementos atmosféricos (intemperie).
Gran elasticidad y adherencia a la madera (no se agrieta).
Gran estabilidad de color. Contiene absorbedores UV que protegen la madera frente a la luz solar (fotodegradación).
Rápido secado incluso en maderas tropicales.
Ausencia de olores durante la aplicación.
No inflamable.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad (Copa Ford N° 4) Peso específico	90"
Brillo (tras aplicación de 3 capas)	Satinado en colores. Satinado/mate en lasur incoloro.
Tiempo de secado (sobre madera)(100gr/m², 20°C, 60% HR)	Secado tacto: 60' aprox. Secado repintado: 1-2h
Limpieza	Utilizar agua. No verter los residuos por el desagüe.
Mantenimiento	Si con el transcurso del tiempo se observan signos de degradación, basta con lijar suavemente la superficie en cuestión y aplicar 1-2 manos de FONDO TWP092I.
Almacenamiento	Estabilidad en el envase superior a 12 meses. Proteger de las heladas.
Colores	Incoloro. Roble. Teca. Nogal Oscuro. Castaño. Blanco. Verde.



grupotkrom.com

ANADECO GESTIÓN, S.A.
Avda. Luxemburgo, Parc - R71
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
Tlf: 968 085 509
info@grupotkrom.com

