

# ACRYPLAS MAT PRO Q3

## PEINTURE PROFESSIONNELLE

FORMAT : 15L / 4L

Peinture plastique mate. Destinée à la peinture et à la décoration des murs intérieurs et des plafonds. Après séchage, elle laisse un film doux et lisse avec finition agréable, un bon pouvoir couvrant et une bonne blancheur.

- ✓ Intérieur.
- ✓ Surfaces en maçonnerie.
- ✓ Finition mate.
- ✓ Bonne adhérence.
- ✓ Haute respirabilité.
- ✓ Bonne blancheur et opacité à sec.



FINITION	MATE	UNE-EN 13300
COULEUR	BLANC	
DENSITÉ	1,38± 0,05 Kg/l	ISO 2811-1
PH	8,5 - 9,2	
OPACITÉ	95± 2% (pour un rendement de 8 m <sup>2</sup> /L à 120 microns humides)	ISO 6504-3
PERFORMANCE THÉORIQUE	3 - 5 m <sup>2</sup> /L (60 microns secs)	ISO 23811
BERGER BLANCHEUR	100± 2	UNE 48073
VISCOSITÉ	5 ± 3 Pa-s (20rpm, R4)	ASTM D 2196-ASTM D 2196-10
MATIÈRES SOLIDES EN VOLUME	27± 2	ISO 23811
CONTENU COV MAX. AUTORISÉ/PRODUIT	30 g/l / <6 g/l	2004/42/IIA

SÉCHAGE AU TOUCHER	15 - 20 MIN
REPRODUCTION	4 HEURES
SÉCHAGE TOTAL	10 - 15 JOURS
CODE TARIC	3209 10 00
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 0106
TYPE DE DÉCHETS	NON DANGEREUX

**1)** S'assurer que le substrat est compact et ferme. **2)** Agiter jusqu'à ce que le produit soit bien homogène. **3)** Respecter les quantités de dilution indiquées dans le tableau. **4)** Nettoyer les outils avec de l'eau immédiatement après l'utilisation. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application.

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	FIXE TOTAL PRO	14-18 m <sup>2</sup> /l	1:3	1
AMORÇAGE	ACRYPLAS MATT Q3	4-6 m <sup>2</sup> /l	10-15% EAU	1
FINITION	ACRYPLAS MATT Q3	3-5 m <sup>2</sup> /l	0-5% EAU	2

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, expriment des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés sur l'adéquation du produit à un travail spécifique.