



## PRODUIT

### WOODMARK APPRÊT DE PROTECTION INSECTICIDE À BASE DE SOLVANT

## EMBALLAGES

750 ML, 2,5 L

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Woodmark Apprêt de Protection Insecticide à base de Solvant est prêt à l'emploi.

Grâce à ses agents fongicides et insecticides, il protège contre les champignons destructeurs du bois, les champignons de bleuissement et les insectes (dont les vers à bois et les termites) pour augmenter ainsi sa durabilité. Grâce à son haut pouvoir de pénétration, il ne forme pas de couche superficielle et agit sur les pores ouverts sans modifier la couleur naturelle du bois. Destiné au traitement des bois extérieurs tel que les fenêtres, les portes extérieures, les revêtements, les clôtures, les avant-toits et les abris.

Excellente capacité d'ancrage pour les lasures à base de solvant.

Convient pour un usage amateur et professionnel.

## UTILISATIONS / CHAMP D'APPLICATION

Tout type de bois : Pin, peuplier, orme, cyprès, sapin, cèdre, acajou, olivier, noyer, etc.

Il est particulièrement recommandé pour les surfaces en bois telles que : Maisons en bois. Meubles de jardin. Clôtures. Poutres. Avant-toits. Mains-courantes. Volets. Cadres. Portes. Meubles.

## PROPRIÉTÉS

Apprêt pour bois à pores ouverts.  
Fongicide et insecticide.  
Prêt à l'emploi.  
Ne fait pas ressortir les veines du bois.  
Recouvrable avec tout type de peinture.  
Translucide, il laisse voir les veines d'origine du bois.  
Ne jaunit pas. Ne craquelle pas.  
Haut pouvoir de pénétration dans le bois.  
Excellente adhérence et dureté.  
Permet la transpiration du support. Résiste aux intempéries et aux agents atmosphériques.  
Protège la surface peinte.  
Séchage rapide.  
Facile à appliquer.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Condition physique	Liquide
Finition	Mat translucide
Couleur	Incolore
Densité	0,95 - 1,05 g/ml
Séchage au toucher	2 heures, en fonction de l'épaisseur appliquée et des conditions environnementales
Séchage pour recouvrement	Le recouvrement est recommandé après 24 heures (à 23 °C et 60 % d'humidité relative)

## CONDITIONS D'APPLICATION

Temp. Bois et Ambiante	Min. +5 °C / Max. +35
Humidité ambiante	°C Max. 80 %
Humidité du bois	Support sec, Max. 18 %

(\*) Les conditions d'épaisseur du film, de température et d'humidité relative influent sur le séchage et le recouvrement.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

### GÉNÉRALITÉS

Assainir les surfaces à peindre en cas de présence de peintures risquant de s'écailler ou adhérent mal à la surface. Ne pas appliquer sur des supports gras ou poussiéreux.

Éliminer soigneusement les éventuels résidus d'huile et les particules détachées de rouille ou de peinture à l'aide d'une brosse.

Si la surface à peindre présente des défauts, des trous, des irrégularités, etc., réparez-les au préalable avec un mastic adapté à la surface.

Il est conseillé de poncer toutes les surfaces avant de peindre.

### SURFACES EN BOIS NON PEINTES ET PEINTES

Il est conseillé de protéger au préalable les bois extérieurs, qu'il soit neufs ou anciens, avec WOODMARK APPRÊT DE PROTECTION INSECTICIDE À BASE DE SOLVANT, en traitement préventif contre les insectes, les champignons et les vers à bois.

Mélanger le produit à l'aide d'un agitateur propre. Remuer en effectuant des mouvements uniformes et cylindriques du fond de l'emballage vers l'extérieur, jusqu'à sa dissolution complète.

Appliquer 1 ou 2 couches de WOODMARK APPRÊT DE PROTECTION INSECTICIDE À BASE DE SOLVANT non dilué.

Une fois la couche de produit sèche, appliquer le produit de finition (lasures, vernis, laques, polyuréthanes, etc.) en couches uniformes. La surface doit être complètement imprégnée de sorte qu'aucune zone ne reste non couverte.

Remuer bien le produit avant chaque utilisation.

Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes.

### SYSTÈME D'APPLICATION

SYSTÈME	PRODUIT	RDT THÉORIQUE	DILUTION	COUCHES
APPRÊT DE PROTECTION	WOODMARK APPRÊT DE PROTECTION INSECTICIDE À BASE DE SOLVANT	4-6 m <sup>2</sup> /L couche*	PRÊT À L'EMPLOI	1 ou 2

(\*) \*Appliqué à 200ml/m<sup>2</sup> pour les surfaces normales. Ce rendement peut varier en fonction de la surface et de la méthode d'application, des conditions de travail et de l'épaisseur de la couche appliquée (il est conseillé d'effectuer un test préalable pour déterminer le rendement exact).

### RECOMMANDATIONS D'APPLICATION

PROCÉDÉ	RECOMMANDATIONS
DILUTION	PRÊT À L'EMPLOI
APPLICATION	WOODMARK APPRÊT DE PROTECTION INSECTICIDE À BASE DE SOLVANT peut être appliqué au pinceau et au rouleau. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour une application au pinceau, vérifier que le pinceau ne perde pas ses poils et qu'ils ne soient pas ouverts.</li> <li>• Pour une application au rouleau, humidifier préalablement avec de l'eau et éliminer tous les fils qui ressortent. Éviter de tourner le rouleau trop vite au risque de provoquer des cloques et des coulures de produit.</li> </ul>
NETTOYAGE	SIMIL ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE
ENTRETIEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il n'est pas recommandé de laver les surfaces durant les 15 à 20 jours suivant l'application du produit.</li> <li>• Le produit dispose d'une bonne résistance aux agents de nettoyage courants. Pour optimiser la durabilité, il est recommandé de nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon doux, d'eau et de détergent liquide neutre. Le nettoyage à l'aide de solvants n'est pas recommandé.</li> </ul>

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

### SÉCURITÉ

Les traitements de conservation du bois doivent être utilisés avec précaution. Veuillez lire les étiquettes et les instructions avant d'utiliser le produit. Le produit est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Remuer avant utilisation. Refermer convenablement le récipient après utilisation. Lors de l'application, l'humidité du bois ne doit pas dépasser 18 % et la surface du bois doit être propre, sèche et exempte de poussière au moment du traitement. Pendant l'application et le séchage, la température doit être supérieure à 5 °C et l'humidité relative inférieure à 80 %. Le sol doit être recouvert d'une bâche en plastique lors d'une utilisation à l'air libre. Le produit ne doit pas être appliqué s'il risque, au cours de son application, d'atteindre des eaux de surface, telles que les ponts, les rivières, les étangs, etc. Ne pas appliquer à des températures extrêmes, non inférieures à 5 °C ni supérieures à 25 °C. Ne pas appliquer sur des surfaces humides, ni dans des zones d'écoulement potentiel d'eau. Pour les travaux en extérieur, ne pas peindre si de la pluie est prévue dans les prochaines heures. Protéger les pots des températures inférieures à 0. Ne pas laisser les pots entamés ouverts. Ne pas utiliser d'ustensiles ni de machines d'application ayant servi pour des produits à base de solvant. Nettoyer immédiatement à l'eau les équipements utilisés pour des produits à base de solvant. Nettoyer à l'eau le matériel utilisé immédiatement après l'application. Maintenir de bonnes conditions de ventilation pendant le temps de séchage. Porter des gants et des lunettes de protection appropriés. Ne pas mélanger avec d'autres types de matériaux ou de produits que ceux listés dans cette Fiche Technique. Lire attentivement les instructions de l'étiquette avant utilisation.

### SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, de stockage, de transport et d'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de sa Fiche de Sécurité, contenant les données de sécurité, écologiques et toxicologiques du produit.

**Fiche de données de sécurité : MSDS-0632**

CODE LER : 08 01 12

### NUMÉRO D'ENREGISTREMENT DU PRODUIT

ES/BB(NA)-2018-08-00535

### STOCKAGE

La stabilité du produit son emballage d'origine non ouvert, à des températures ambiantes non supérieures à 30 °C et non inférieures à 5 °C, sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. Le stockage devra se faire dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, bien fermé et non endommagé, à l'abri du gel et de l'action directe du soleil.

### POSITION TARIFAIRE

Code TARIC : 3209 10 00



tkrom.com

EUPINCA, S.A.

C/ Londres, 13  
Pol. Industrial Cabezo Beaza  
30353 Cartagena, Murcia  
Tél : (+34) 968 085 508 / (+34) 968 085 509  
info@grupotkrom.com

AENOR



Gestión Ambiental

UNE-EN ISO 14001

GA-2016/0111

AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

ER-0297/1997



Note : Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et en tout cas elles expriment les valeurs indicatives qui ne peuvent exempter la réalisation des tests opportuns d'aptitude du produit pour un travail déterminé.