

TKROM DISOLVENTE 325 LIMPIEZA EXTRA



DESCRIPTION DU PRODUIT

Solvant pour le nettoyage des outils et des machines. N'attaque pas les rouleaux ni les parties sensibles des équipements d'application.

UTILISATIONS / SECTEUR D'APPLICATION

- Nettoyage des outils pour les produits recommandés.
- Dégraissant pour fers avant couche d'impression..

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haut pouvoir de nettoyage.
- Vitesse d'évaporation rapide.

EMBALLAGE	TAILLE
Métallique	500 ml
Métallique	1 L
Métallique	5 L
Métallique	25 L

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

ASPECT DE LA PELLICULE SÈCHE	VALEUR	NORME	RAPPORT
ASPECT	Líquido		
COULEUR	Transparente Incoloro		
ODEUR	Característico		

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	NORME	RAPPORT
DENSITÉ	0,80 - 0,84 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1	IL-6907-06

RELATIVES À LA FORMULATION	VALEUR	NORME	RAPPORT
INDICE DE RÉFRACTION	1,399-1,401	ENSAYO INTERNO	IL-6907-13

PROCESSUS D'APPLICATION

PROCESSUS	INSTRUCTIONS
PRÉPARATION DU PRODUIT	
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> · Régulateur de la viscosité d'application. · Comme solvant pour le nettoyage des outils.
NETTOYAGE DES OUTILS	· (Voir le procédé d'application)

SÉCURITÉ

Pour toute information relative aux questions de sécurité lors de l'utilisation, du stockage, du transport et de l'élimination des déchets de ce produit, les utilisateurs doivent consulter l'étiquette et la version la plus récente de sa fiche de sécurité, contenant les informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres questions connexes.

FICHE DE SÉCURITÉ	CODE LER	TYPE DE DÉCHET
MSDS-6907	08 01 11	DANGEREUX

STOCKAGE

Conservé dans son emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante non supérieure à 30 °C ni inférieure à 5 °C, le produit reste stable pendant 24 mois à compter de la date de fabrication.

Le produit sera stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine parfaitement fermé, non endommagé, à l'abri du gel et de l'exposition directe au soleil.

LIGNE TARIFAIRE

Code TARIC: 3814 00 90

Remarque: Les informations figurant dans cette fiche technique peuvent être modifiées selon les éventuelles modifications apportées à la formulation ; elles sont, en tout état de cause, fournies à titre indicatif et ne vous dispensent pas d'effectuer les tests opportuns d'aptitude du produit à un travail donné.

tkrom[®]