

ACRYPLAS

FIXATEUR TOTAL PRO

AMORÇAGE



FORMAT : 15L / 4L

Fixateur mural acrylique à base d'eau, adapté à la consolidation de tous types de supports muraux ou de couches de vieilles peintures blanchies, ainsi qu'au vernissage de briques, de pierres naturelles ou artificielles.

- Intérieur et extérieur
- Haut pouvoir de rétention
- Promoteur d'adhésion
- Adhésion élevée
- Régulateur d'absorption
- Bon pouvoir de pénétration
- Bonne résistance aux alcalis
- Application facile
- Respirant à la vapeur d'eau

APPARENCE/COULEUR	RAS	BLANC	
DENSITÉ	1,03± 0,05 Kg/L	1,64± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	7-8		
PERFORMANCE THÉORIQUE	14-18 m ² /L	12-14 m ² /L	ISO 23811
VISCOSITÉ	2± 5 Pa-s (20rpm, R6)	23± 3 Pa-s (20rpm, R6)	ASTM D 2196- ASTM D 2196- 10
MATIÈRES SOLIDES EN VOLUME	25± 2	68± 2	ISO 23811
CONTENU MAXIMAL COV AUTORISÉ/PRODUIT	30 g/l / <1 g/l	30 g/l / <30 g/l	2004/42/IIA

SÉCHAGE AU TOUCHER	15-30 MIN
REPRODUCTION	4-6 HEURES
CODE TARIC	3209 10 00
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ - 0722
TYPE DE DÉCHETS	NON DANGEREUX

1) S'assurer que le substrat est compact et ferme. **2)** Remuer jusqu'à ce que le produit soit bien homogène. **3)** Respecter les temps de séchage entre les couches. **4)** Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. **5)** Il n'est pas recommandé de laver les murs avant 24 jours après l'application.

SYSTÈME	PRODUIT	PERFORMANCE	DILUTION	COUCHETTES
AMORÇAGE	FIXATEUR TOTAL PRO TRANSPARENT	14-18 m ² /l	1:3 EAU	1
AMORÇAGE	FIXATEUR TOTAL PRO WHITE	12-14 m ² /l	5:1 EAU	1 o 2

Les données indiquées dans cette fiche technique peuvent être modifiées en fonction d'éventuelles variations de formulation et, dans tous les cas, expriment des valeurs indicatives qui ne dispensent pas d'effectuer les tests appropriés sur l'adéquation du produit à un travail spécifique.

tkrom.com



by
tkrom
pinturas