



WOODMARK LASURE



FORMAT DE VENTE

Métal : 4L, 750ML.

DESCRIPTION

Lasure de protection et d'embellissement du bois à base d'eau et de longue durée. Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, grâce à sa grande résistance aux agents atmosphériques. Excellente adhérence, souplesse et pénétration sur tous les types de bois. Très facile à appliquer. Contient des agents fongicides et insecticides qui assurent une protection supplémentaire. Il ne forme pas de film, ce qui permet au bois de garder les pores ouverts, en respectant sa beauté naturelle. Séchage rapide et inodore.

CHAMP D'APPLICATION

Applicable sur tous les types de bois ; toutefois, dans les applications extérieures, il convient d'éviter l'utilisation de bois au comportement inconnu ou peu durable. Le bois doit être dépoussiéré et exempt de toute couche de vernis ou de peinture, afin de faciliter la pénétration et l'adhérence du produit sur le support. Ne pas appliquer sur du bois contenant plus de 15% d'humidité. Le produit est prêt à l'emploi. Agitez pour assurer l'uniformité de la couleur. Appliquez 3 couches de 80-100 gr/m². Pour une meilleure finition, appliquez dans le sens des fibres du bois. Poncez ou câblez légèrement entre les couches. Pour faciliter le séchage, évitez d'appliquer le produit dans des environnements froids et humides. En cas d'application au pistolet ou en couche épaisse, vérifiez l'aptitude du procédé à résister à écaillage et à l'empilement.

PROPRIÉTÉS

Application facile au pinceau, au rouleau et/ou au pistolet.
Protection efficace contre les éléments atmosphériques.
Grande souplesse et adhérence au bois (pas de fissuration).
Grande stabilité de la couleur. Contient des absorbeurs d'UV qui protègent le bois contre la lumière du soleil (photodégradation).
Séchage rapide même sur les bois tropicaux.
Pas d'odeur pendant l'application.
Ininflammable.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité (Coupe Ford No. 4)	90"
Gravité spécifique	1035 gr/cm ³
Brillance (après application de 3 couches)	Satin en couleurs. Satin/mate en lasur incolore.
Temps de séchage (sur le bois) (100gr/m ² , 20°C, 60%RH)	Séchage au toucher : 60' environ. Temps de séchage du revêtement : 1-2h
Nettoyage	Utilisez de l'eau. Ne jetez pas les déchets à l'égout.
Maintenance	Si des signes de dégradation sont visibles au fil du temps, il suffit de poncer légèrement la surface et d'appliquer 1 à 2 couches de FONDO TWP092I
Stockage	Stabilité dans le récipient pendant plus de 12 mois. Protéger du gel.
Couleurs	Incolore. Chêne. Teck. Noyer foncé. Châtaignier. Blanc. Vert.